



På gångbana utanför tillåten uppställning

Förutsättningar 1

Gångbana > 2,5 m
Fri gångbanelängd > 1,5 m
utanför ställning. Nedre ställningsdel
20 cm från marknivå.
Byggnadsställning förlängs
med utspetsning mot husfasad
med fast avstängning
ex, Kravallstaket

Fast avstängning mot gående,
t.ex. kravallstaket, min 1,5 m
kvarst. gångytbredd.

Förutsättning 1
Fri gångbanelängd
utanför ställning > 1,5 m

X3
Sidomarkering
c/c 5 m

Förutsättning 2
Gångtunnel i ställning
bredd > 1,5 m

Fast avstängning mot gående,
t.ex. kravallstaket, min 1,5 m
kvarst. gångytbredd.

Förutsättningar 2

Gångbana < 2,5 m
Gångtunnel i ställning bredd > 1,5 m
Nedre ställningsdel 20 cm från
marknivå.
Byggnadsställning förlängs
med utspetsning mot husfasad
med fast avstängning ex, Kravallstaket
Mot trafik sidomarkeringsskärmar
cc 5,0 m.
Ev. kan barriär krävas när ställning
är i anslutning till körbana.
Se. Arbetsmiljöverkets regler

Vägarbetsområdet skall hela
tiden vara utmärkt med A 20.
Schilderna placeras 5-75 m före
arbetsområdet.